

指针式指示表

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

1 系列 — 便携式小表盘

- 紧凑型设计的指针式指示表，嵌入夹具内部也不占空间。
- 所有型号都有限值爪和锁紧装置。
- 表盘和 O 型圈一起密封，可有效防止水和油从正面入侵。
- 高强度淬火不锈钢心轴，适于高强度测量。
- 使用硬质合金测头。
- 表蒙采用加硬图层具有良好的高度防划和耐化学腐蚀性能。



测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见 U-12 页



1044S



连续刻度



分度值：0.01mm, 测量范围：3.5mm
1040S
双刻度面型



对称刻度



分度值：0.01mm, 测量范围：3.5mm
1041S
双刻度面型



连续刻度



分度值：0.01mm, 测量范围：5mm
1044S
1044S-15
宝石轴承型



对称刻度



分度值：0.01mm, 测量范围：5mm
1045S



1109S-10



对称刻度



分度值：0.001mm, 测量范围：1mm
1109S-10
防震型
宝石轴承型



对称刻度



分度值：0.002mm, 测量范围：1mm
1013S-10
防震型
宝石轴承型



连续刻度



分度值：0.005mm, 测量范围：3.5mm
1124S



1044S-60



连续刻度



分度值：0.01mm，
测量范围：5mm

1044S-60

防水型

特点

货号									
带耳后盖	平型后盖								
1013S-10	1013SB-10	—	✓	—	✓	—	✓	—	—
1040S	1040SB	✓	—	✓	—	—	—	—	—
1041S	1041SB	—	✓	✓	—	—	—	—	—
1044S	1044SB	✓	—	—	—	—	—	—	—
1044S-15	1044SB-15	✓	—	—	—	—	✓	✓	—
1044S-60	1044SB-60	✓	—	—	—	—	—	—	—
1045S	1045SB	—	✓	—	✓	—	—	—	—
1109S-10	1109SB-10	—	✓	—	✓	—	✓	—	—
1124S	1124SB	✓	—	—	—	—	—	—	—

规格

货号		分度值	测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	指示误差				重复精度	表盘 读数	测力
带耳后盖	平型后盖			全量程	返回	1/10 圈行程	1 圈行程			
1013S-10	1013SB-10	0.002mm	1mm (0.2mm)	6μm	2.5μm	2.5μm	5μm	1μm	0-100-0	1.5N 以下
1040S	1040SB	0.01mm	3.5mm (0.5mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	±0-50	1.4N 以下
1041S	1041SB	0.01mm	3.5mm (0.5mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	0-25-0	1.4N 以下
1044S	1044SB	0.01mm	5mm (1mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
1044S-15	1044SB-15	0.01mm	5mm (1mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	±0-100	0.4N 以下
1044S-60	1044SB-60	0.01mm	5mm (1mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	±0-100	2.0N 以下
1045S	1045SB	0.01mm	5mm (1mm)	13μm	4μm	8μm	11μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下
1109S-10	1109SB-10	0.001mm	1mm (0.2mm)	5μm	2μm	2.5μm	4.5μm	1μm	0-100-0	1.5N 以下
1124S	1124SB	0.005mm	3.5mm (0.5mm)	12μm	3.5μm	6μm	10μm	3μm	±0-50	1.4N 以下

* 成品检查为纵向位置(测头向下的位置)进行可以保证精度。

尺寸

